



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 6500 8101; 6500 8102; 6500 8103; 6500 8104; 6500 8105; 6500 8106; 6500 8107; 6500 8108; 6500 8109; 6500 8110; 6500 8111; 6500 8112; 6500 8113; 6500 8114; 6500 8115; 6500 8116; 6500 8117; 6500 8101-U; 6500 8102-U; 6500 8103-U; 6500 8104-U; 6500 8105-U; 6500 8106-U; 6500 8107-U; 6500 8108-U; 6500 8109-U; 6500 8110-U; 6500 8111-U; 6500 8112-U; 6500 8113-U; 6500 8114-U; 6500 8115-U

ENLACE RECTO CON ROSCA MACHO



Ref	Ø mm - 	
6500 8101	20 x 1/2"	25
6500 8102	20 x 3/4"	25
6500 8103	25 x 3/4"	25
6500 8104	25 x 1"	25
6500 8105	32 x 3/4"	20
6500 8106	32 x 1"	20
6500 8107	32 x 1" 1/4	20
6500 8108	40 x 1" 1/4	10
6500 8109	40 x 1" 1/2	10
6500 8110	50 x 1" 1/4	5
6500 8111	50 x 1" 1/2	5
6500 8112	50 x 2"	5
6500 8113	63 x 1" 1/2	3
6500 8114	63 x 2"	3
6500 8115	75 x 3"	3
6500 8116	90 x 3"	1
6500 8117	110 x 4"	1

Enlace recto con rosca macho BSP para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua con una presión nominal de 16 bares. Este enlace está fabricado en polipropileno de alta calidad y durabilidad con un acabado de color negro y una tuerca de color azul. Dispone de junta de estanqueidad de EPDM que garantiza un ajuste fuerte, duradero y sin fugas. Disponible en diferentes medidas. Puede comprarse en pack o de forma unitaria.