



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: T20X4,5 ; T24X4,5 ; T29,51X5,33 ; T36X6 ; T49X7 ; T62X8 ; T69X10

Jointts toriques en caoutchouc | Jointts d'étanchéité et de réparation rapide | Spécialement pour les raccords d'irrigation

GOMAS ESPECIALES PARA EMPALMES RIEGO POR GOTEO / TORIQUES SPÉCIFIQUES AUX RACCORDS D'IRRIGATION PAR GOUTTE
O-RINGS SPECIAL FOR WATERING BY SPRINKLERS CONNECTORS / ANÉIS DE RETENÇÃO ESPECIAIS PARA IRRIGAÇÃO



cofan

Ref	■	↔	∅	🌿
T20X4,5	NBR	1/2"	20	50
T24X4,5	NBR	3/4"	24	50
T29,51X5,33	NBR	1"	29,51	50
T36X6	NBR	1 1/4"	36	50
T49X7	NBR	1 1/2"	49	50
T62X8	NBR	2"	62	50
T69X10	NBR	2 1/2"	69	50

Jointts toriques spéciaux pour les raccords d'irrigation goutte à goutte. Fabriqués dans des matériaux de haute qualité qui offrent une résistance et une durabilité accrues à l'usage.

Idéal pour les raccords de tuyaux d'arrosage, les robinets, les buses, les entretoises de tuyaux, etc.

Ils servent à raccorder le tuyau d'arrosage à la tête et contribuent à assurer l'étanchéité pour éviter les fuites. Ils peuvent également être utilisés comme raccords de plomberie.

Les jointts toriques se caractérisent par leur élasticité, leur résistance à l'usure et leur résistance à la chaleur, ce qui leur permet d'assurer une bonne étanchéité avec la plupart des tuyaux.