



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 6500 8151; 6500 8152; 6500 8153; 6500 8154; 6500 8155; 6500 8156; 6500 8157; 6500 8158; 6500 8159; 6500 8160; 6500 8161; 6500 8162; 6500 8163; 6500 8164; 6500 8165; 6500 8166; 6500 8151-U; 6500 8152-U; 6500 8153-U; 6500 8154-U; 6500 8155-U; 6500 8156-U; 6500 8157-U; 6500 8158-U; 6500 8159-U; 6500 8160-U; 6500 8161-U; 6500 8162-U; 6500 8163-U; 6500 8164-U

UNIÃO ROSCA FEMEA



Ref	Ø mm - 	
6500 8151	20 x 1/2"	25
6500 8152	20 x 3/4"	25
6500 8153	25 x 1/2"	25
6500 8154	25 x 3/4"	25
6500 8155	32 x 3/4"	20
6500 8156	32 x 1"	20
6500 8157	40 x 1"	10
6500 8158	40 x 1" 1/4	10
6500 8159	50 x 1" 1/4	5
6500 8160	50 x 1" 1/2	5
6500 8161	63 x 1" 1/2	3
6500 8162	63 x 2"	3
6500 8163	75 x 2"	3
6500 8164	75 x 2" 1/2	3
6500 8165	90 x 3"	1
6500 8166	110 x 4"	1

Acoplamento reto com rosca fêmea BSP para tubos de polietileno (PE). Adequado para utilização em sistemas de abastecimento de água com uma pressão nominal de 16 bar. Este acoplamento é fabricado em polipropileno de alta qualidade e duradouro, com um acabamento preto e uma porca azul. A junta de vedação em EPDM assegura um ajuste forte, duradouro e sem fugas. Disponível em diferentes tamanhos. Pode ser adquirido num pacote ou individualmente.