



FICHA TÉCNICA

Referencia : 11000211

Delantal para Soldador | Fabricado en Piel de Serraje | Medidas 90 x 55 cm | Delantal Protector para Soldar

Delantal protector para todo tipo de soldaduras. Fabricado en piel natural de 1,5 mm de espesor muy resistente y de alta calidad. Lleva unas correas para que su ajuste sea fácil y muy cómodo.

Te protege hasta la rodilla cuando estás trabajando, es resistente al desgaste y al fuego. Muy duradero y tiene una gran resistencia a las manchas y los rasguños. Color Blanco. Talla Única.

ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO

Para mantener la efectividad del producto es importante conservarlo en buenas condiciones. Solamente cepillar. No lavar con agua y jabón. Debe almacenarse en su embalaje original en un sitio seco, limpio, bien ventilado y protegido de la luz directa.

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD : Según la norma ISO 9001

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN : Categoría II ; Normativa EN ISO 13688:2013 y NF EN ISO 1611:2007
Artículo A1, clase 2

NIVELES

Requisitos	Clase 1	Clase 2
Resistencia a la tracción		80 N
Resistencia al desgarro		20 N
Requisitos para el cuero: Contenido de grasa		≤ 15%
Propagación de las llamas ISO 15025:2000, método A (superficie de ignición)	Directamente no quemar la parte superior o los bordes laterales No hacer agujeros No dejar llamas o residuos fundidos Resistencia media después de la llama ≤ 2s Resistencia media después de arder ≤ 2s	
Impacto de salpicadura	15 gotas	25 gotas
Transferencia de calor (radiación)	RHTI 24 ≥ 7s	RHTI 24 ≥ 16s
Resistencia eléctrica		>10 Ω

Nº DE LA PRUEBA

CTC INDIA: I140600306, I140700392

CTC LYON: 1406-10830, 1406-140833, 1406-10835

CENTEXBEL: 14.03037.01, 14.03806.02



No lavar



No usar lejía



No planchar



No limpiar en seco



No secar en secadora