



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**RÉFÉRENCE: 11000211**

**Tablier de soudeur : Fabriqué en croûte de cuir : Taille 90 x 55 cm : Tablier de protection pour soudeur**

Tablier de protection pour tous les types de soudage. Fabriqué en cuir naturel de 1,5 mm d'épaisseur, très résistant et de haute qualité. Il est muni de sangles pour un ajustement facile et confortable. Il vous protège jusqu'au genou lorsque vous travaillez, il est résistant à l'usure et au feu. Très durable, il résiste aux taches et aux rayures. Couleur blanche. Taille unique.

**STOCKAGE ET ENTRETIEN :** Pour maintenir l'efficacité du produit, il est important de le conserver en bon état. Brosser uniquement. Ne pas laver avec de l'eau et du savon. Il doit être conservé dans son emballage d'origine dans un endroit sec, propre, bien ventilé et à l'abri de la lumière directe.

**PROCEDURE DE QUALITE :** Selon la norme ISO 9001.

**CATÉGORIE DE PROTECTION :** Catégorie II ; Norme EN ISO 13688:2013 et NF EN ISO 1611:2007 .Article A1, classe 2

### LES NIVEAUX

Exigences	Classe 1	Classe 2
Résistance à la traction		80N
Résistance au déchirement		20N
Exigences relatives au cuir : teneur en matières grasses		≤ 15%
Propagation de la flamme ISO 15025:2000, méthode A (surface d'inflammation)	Ne brûlez pas directement les bords supérieurs ou latéraux. Ne fais pas de trous Ne pas laisser de flammes ni de résidus fondus Résistance moyenne après flamme ≤ 2s Résistance moyenne après combustion ≤ 2s	
impact des éclaboussures	15 gouttes	25 gouttes
Transfert de chaleur (radiation)	RHTI 24 ≥ 7s	RHTI 24 ≥ 16 s
Résistance électrique	> 10 <sup>6</sup> Ω	
		Ne pas laver
		Ne pas utiliser d'eau de Javel
		Ne pas repasser
		Ne pas nettoyer à sec
		Ne pas sécher en machine

### NUMÉRO D'ESSAI

CTC INDE :140600306, I140700392

CTC LYON :1406-10830, 1406-140833, 1406-10835

CENTEXBEL :14.03037.01, 14.03806.02