



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 6500 8351; 6500 8352; 6500 8353; 6500 8354; 6500 8355; 6500 8356; 6500 8357; 6500 8358; 6500 8359; 6500 8360; 6500 8361; 6500 8362; 6500 8363; 6500 8364; 6500 8365; 6500 8366; 6500 8351-U; 6500 8352-U; 6500 8353-U; 6500 8354-U; 6500 8355-U; 6500 8356-U; 6500 8357-U; 6500 8358-U; 6500 8359-U; 6500 8360-U; 6500 8361-U; 6500 8362-U; 6500 8363-U; 6500 8364-U

COUDE 90 ° FILETAGE FEMELLE



| Ref | \varnothing mm - ■■■ | Box |
|------------------|------------------------|-----|
| 6500 8351 | 20 x 1/2" | 25 |
| 6500 8352 | 20 x 3/4" | 25 |
| 6500 8353 | 25 x 3/4" | 25 |
| 6500 8354 | 25 x 1" | 25 |
| 6500 8355 | 32 x 3/4" | 10 |
| 6500 8356 | 32 x 1" | 10 |
| 6500 8357 | 40 x 1" | 10 |
| 6500 8358 | 40 x 1" 1/4 | 10 |
| 6500 8359 | 50 x 1" 1/2 | 5 |
| 6500 8360 | 50 x 2" | 5 |
| 6500 8361 | 63 x 1" 1/2 | 3 |
| 6500 8362 | 63 x 2" | 3 |
| 6500 8363 | 75 x 2" 1/2 | 3 |
| 6500 8364 | 75 x 3" | 3 |
| 6500 8365 | 90 x 3" | 1 |
| 6500 8366 | 90 x 4" | 1 |

Coude à 90° avec filetage femelle BSP pour tuyaux en polyéthylène (PE). Convient aux systèmes d'alimentation en eau avec une pression nominale de 16 bars. Ce coude à 90° avec filetage femelle est fabriqué en polypropylène de haute qualité et durable, avec une finition noire et un écrou bleu. Le joint d'étanchéité en EPDM garantit un ajustement solide, durable et sans fuite. Disponible en différentes tailles. Peut être acheté en pack ou individuellement.