FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 6500 8351; 6500 8352; 6500 8353; 6500 8354; 6500 8355; 6500 8356; 6500 8357; 6500 8358; 6500 8359; 6500 8360; 6500 8361; 6500 8362; 6500 8363; 6500 8364; 6500 8365; 6500 8366; 6500 8351-U; 6500 8352-U; 6500 8353-U; 6500 8354-U; 6500 8355-U; 6500 8356-U; 6500 8357-U; 6500 8358-U; 6500 8359-U; 6500 8360-U; 6500 8361-U; 6500 8362-U; 6500 8363-U; 6500 8364-U

JOELHO 90° ROSCA FEMEA

Ref	Ø mm -	
6500 8351	20 x 1/2"	25
6500 8352	20 x 3/4"	25
6500 8353	25 x 3/4"	25
6500 8354	25 x 1"	25
6500 8355	32 x 3/4"	10
6500 8356	32 x 1"	10
6500 8357	40 x 1"	10
6500 8358	40 x 1" 1/4	10
6500 8359	50 x 1" 1/2	5
6500 8360	50 x 2"	5
6500 8361	63 x 1" 1/2	3
6500 8362	63 x 2"	3
6500 8363	75 x 2" 1/2	3
6500 8364	75 x 3"	3
6500 8365	90 x 3"	1
6500 8366	90 x 4"	1

Cotovelo de 90° com rosca fêmea BSP para tubos de polietileno (PE). Adequado para utilização em sistemas de abastecimento de água com uma pressão nominal de 16 bar. Este cotovelo de 90° com rosca fêmea é fabricado em polipropileno de alta qualidade e duradouro, com um acabamento preto e uma porca azul. A junta de vedação em EPDM assegura um encaixe forte, duradouro e sem fugas. Disponível em diferentes tamanhos. Pode ser adquirido num pacote ou individualmente.