



FICHA TÉCNICA

REF: 65008651 - 65008693 ; 65008651 -U - 65008681 - U
TOMADA EM CARGA

Ref	Ø mm - 		
6500 8651 / - U	32 x 1/2"	5	1
6500 8652 / - U	32 x 3/4"	5	1
6500 8653 / - U	40 x 1/2"	5	1
6500 8654 / - U	40 x 3/4"	5	1
6500 8655 / - U	40 x 1"	5	1
6500 8656 / - U	50 x 1/2"	2	1
6500 8657 / - U	50 x 3/4"	2	1
6500 8658 / - U	50 x 1"	2	1
6500 8659 / - U	63 x 1/2"	2	1
6500 8660 / - U	63 x 3/4"	2	1
6500 8661 / - U	63 x 1"	2	1
6500 8662 / - U	63 x 1" 1/4	2	1
6500 8663 / - U	63 x 1" 1/2	2	1
6500 8664 / - U	75 x 1/2"	2	1
6500 8665 / - U	75 x 3/4"	2	1
6500 8666 / - U	75 x 1"	2	1
6500 8667 / - U	75 x 1" 1/4	2	1
6500 8668 / - U	75 x 1" 1/2	2	1
6500 8669 / - U	75 x 2"	2	1
6500 8670 / - U	90 x 1/2"	2	1
6500 8671 / - U	90 x 3/4"	2	1
6500 8672 / - U	90 x 1"	2	1
6500 8673 / - U	90 x 1" 1/4	2	1
6500 8674 / - U	90 x 1" 1/2	2	1
6500 8675 / - U	90 x 2"	2	1
6500 8676 / - U	110 x 1/2"	2	1
6500 8677 / - U	110 x 3/4"	2	1
6500 8678 / - U	110 x 1"	2	1
6500 8679 / - U	110 x 1" 1/4	2	1
6500 8680 / - U	110 x 1" 1/2	2	1
6500 8681 / - U	110 x 2"	2	1
6500 8682	125 x 3/4"	1	
6500 8683	125 x 1"	1	
6500 8684	125 x 1" 1/4	1	
6500 8685	125 x 1" 1/2	1	
6500 8686	125 x 2"	1	
6500 8687	140 x 1"	1	
6500 8688	140 x 1" 1/4	1	
6500 8689	140 x 1" 1/2	1	
6500 8690	140 x 2"	1	
6500 8691	160 x 1"	1	
6500 8692	160 x 1" 1/4	1	
6500 8693	160 x 2"	1	



cofan

PP
PN
16



FICHA TÉCNICA

Colar de tomada simples que proporciona uma derivação da linha principal. Inclui fixações para um ajuste forte, durável e sem vazamentos. Adequado para trabalhar em sistemas de canalização de água. Este colarinho é fabricado em polipropileno de alta qualidade e durabilidade com acabamento de cor preta.

ACESSÓRIOS DE CONEXÃO PARA TUBOS PE MARCA PP COFAN

Colarinho de tomada simples

Especificações:

- Produzido a partir da matéria-prima PP segundo a norma TS EN 13460-1.
- A produção é realizada de acordo com a norma TS EN 12201-2 utilizada para a pressão dos tubos para tolerar as diferenças de dimensões.
- Este produto é produzido na gama DEL 25 mm - EN 225 mm
- A pressão de trabalho é de 25 mm - DEL 63 mm: PN 16 bar,
- A junta tórica é fabricada com borracha EPDM.
- É resistente ao impacto.

Campos de aplicação:

- Redes de Água Potável Urbana
- Setor de Irrigação e Paisagismo,
- Linhas de irrigação agrícola
- Estufas