



FICHA TÉCNICA

Artículo: ABARCON ZINCADO
1800 4501 – 1800 4514



Medidas: Ø16 – Ø230
Resistencia recomendada tracción (kg): 250 - 350
Recubrimiento: Cincado
Espesor: M6, M8, M10
Aplicaciones: Gas, Saneamiento
Ventajas: Montado con 4 tuercas.
Fijación rápida y resistente.

Características:

Permite montaje rápido, sencillo y versátil.
Indicado para fijación de tubos de acero en soportes y perfilería metálica.
Fijación segura mediante 2 tuercas en ambos lados, 4 tuercas.
Acabado superficial: Zincado electrolítico, recubrimiento > 5 micras.
Gran rango de medidas.

Ejemplo de aplicación





FICHA TÉCNICA

Parámetros relevantes

Código	D (")	Rosca	Medidas			Carga recomendada (kg)
			A	B	C	
1800 4501	3/8"	M6	23,5	15	23	250
1800 4502	1/2"	M6	27,5	17	25	250
1800 4506	1 1/2"	M8	56,5	26	48	350
1800 4507	2"	M8	68,5	26	53	350
1800 4508	2 1/2"	M8	83	35	71	350
1800 4509	3"	M10	100	45	66	350
1800 4510	3 1/2"	M10	110	50	94	350
1800 4511	4"	M10	125	55	97,5	350
1800 4512	5"	M10	150	55	108	350
1800 4513	6"	M10	170	55	125	350
1800 4514	8"	M10	230	55	148	350

