



DADOS TÉCNICOS

Referências: 51002554M; 51002564M; 51004010M

100 m H07V-K Rolo de cabo elétrico: 100 m: Secção transversal do cabo de vários tamanhos: Cor: Castanho



cofan



cofan



cofan

Ref				
5100 2554M	H07V-K	1 x 1,5 mm ²	100 m	1
5100 2564M	H07V-K	1 x 2,5 mm ²	100 m	1
5100 4010M	H07V-K	1 x 6 mm ²	100 m	1

Rolo de 100 metros de cabo elétrico H07V-K.

Disponível na cor castanha, com secções de 1,5 mm² a 6 mm².



Aplicações :

De acordo com o REBT 2002, para as seguintes instalações:

- ITC-BT 20 Instalações interiores ou de receção.
- ITC-BT 26 Instalações interiores em habitações.
- ITC-BT 27 Instalações interiores em habitações. Instalações que contenham uma banheira ou um duche.
- ITC-BT 29 Instalações em locais onde exista risco de incêndio ou explosão.
- ITC-BT 30 Instalações em locais com características especiais.
- ITC-BT 41 Instalações eléctricas em caravanas e parques de caravanas.

Especificações técnicas

1) Condutor: cobre eletrolítico flexível (classe V) em conformidade com as normas UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228.

2. Isolamento: PVC tipo TI-1, em conformidade com as normas UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3.

Tensão nominal: 450/750 V

Tensão de ensaio: 2.500 V C.A.

Temperatura máxima: 70 °C