



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 51001108

Enrouleurs de câble à 4 prises | Longueur de câble 20 m | Section de câble 3 x 1,5 mm



IP-20
RoHS

3G 1,5 mm²

H05VV-F



cofan

cofan

Ref



5100 1108

20 m

1

Enrouleur de câble électrique avec quatre prises ou fiches et d'une longueur de 20 mètres.

Enrouleur de câble équipé d'un interrupteur de sécurité en cas de surcharge et d'une sécurité enfant.

Tambour d'enroulement de câble d'une longueur de 20 mètres et d'une section de 3 x 1,5 mm.



Description : 230V~, IP20, Classe I

Rapport no. : 140501086SHA-001:2014-05-26

Norme : EN 61242:1997+A1:08
DIN VDE 0620-1:2013
DIN VDE 0620-2-1:2013+EK1 510-11:2011
PAK-Anforderung / Exigence PAH ZEK 01.4-08

Valable jusqu'au : 2019-05-27

Publié : 2014-05-28

Alimentation électrique - Câble non enroulé/enroulé	Informations sur le câble	Poids maximal (kg)	Diamètre extérieur de la bobine	Remarques
1100W (4,8A) 2300W (10A)	H05VVV-F 3G1,0mm ² Longueur max. 20m	Max. 2.50	230	Partie intérieure en plastique avec prise de courant
1100W (4,8A) 3200W (14A)	H05VVV-F 3G1.5mm ² Longueur max. 20m	Max. 3.04		

Informations générales 230V~, IP20, Classe I



ATTENTION

Utilisation à l'intérieur uniquement



Lorsque l'appareil est éteint :

- Débranchez la fiche de l'alimentation électrique
- Appuyer sur le bouton rouge



Avant d'enrouler ou de dérouler, retirez la fiche d'alimentation de la prise.

Ne pas les connecter ensemble.

Ne pas couvrir pendant l'utilisation.



Liste des composants critiques :

Numéro d'objet/référence	Caractéristiques techniques	Norme	Conformité avec 1)
Douille - multiple	16A, 250V, non rétractable, avec 4 fiches DIN49440-1	DIN VDE 0620-1 DIN VDE 0620-2-1	Référence au rapport 140501086SH A-002
Prise sans enroulement	16A, 250V~, 2P+E, DIN 49441-R2, avec entrée de câble latérale	DIN VDE 0620-1	VDE 40008190
Câble	3G1, 0-1.5mm ²	EN 50525-2-11	VDE 129237
Capteur de température	16 (6A), 250Vac, micro-déconnexion, - 25T55, 56±5, 1000 cycles, unipolaire, type 2.	EN 60730-1 EN 60730-2-9	S 1307898
Partie centrale et prise	Matériau PP ignifugé, toutes couleurs, épaisseur minimale de 1,6 mm, répertorié UL E152381	EN 61242 DIN VDE 0620-1 DIN VDE 0620-2-1	Essais avec un appareil domestique
Boîte à bobine	Matériau ABS/PC ignifugé, toutes les couleurs, épaisseur minimale 1,0 mm, UL Listed E152381	EN 61242 DIN VDE 0620-1 DIN VDE 0620-2-1	Tests avec un appareil domestique
Enrouleur	PA66, matériau ignifuge, toutes les couleurs, épaisseur minimale de 1,0 mm, UL Listed E215781	EN 61242 DIN VDE 0620-1 DIN VDE 0620-2-1 DIN VDE 0620-2-1	Tests avec un appareil domestique