



DADOS TÉCNICOS

Referências: 51001108

Bobinas de cabo de 4 tomadas | Comprimento do cabo 20 m | Secção transversal do cabo 3 x 1,5 mm



IP-20
RoHS

3G 1,5 mm²
H05VV-F



cofan

cofan

Ref	↔	📦
5100 1108	20 m	1

Enrolador de cabos eléctricos com quatro tomadas ou fichas e 20 metros de comprimento.

Enrolador de cabos equipado com interruptor de segurança contra sobrecarga, segurança para crianças.

Enrolador de cabos de 20 metros de comprimento com secção transversal de 3 x 1,5 mm.



DADOS TÉCNICOS

Descrição:	230V~, IP20, Classe I
N.º do relatório:	140501086SHA-001:2014-05-26
Norma:	EN 61242:1997+A1:08 DIN VDE 0620-1:2013 DIN VDE 0620-2-1:2013+EK1 510-11:2011 PAK-Anforderung / Requisito PAH ZEK 01.4-08
Válido até:	2019-05-27
Emitido:	2014-05-28

Fonte de alimentação - Cabo não enrolado/enrolad	Informações sobre o cabo	Peso máximo (kg)	Diâmetro exterior da bobina	Notas
1100W (4,8A) 2300W (10A)	H05VVV-F 3G1.0mm2 Comprimento máx. 20m	Peso máximo 2,50	230	Interior de plástico com tomada
1100W (4,8A) 3200W (14A)	H05VVV-F 3G1.5mm2 Comprimento máx. 20m	Peso máximo 3,04		

Informações gerais	230V~, IP20, Classe I
--------------------	-----------------------



DADOS TÉCNICOS

ATENÇÃO

Apenas para utilização em interiores

Quando o aparelho está desligado:

- Retirar a ficha de alimentação da rede eléctrica
- Premir o botão vermelho

Antes de enrolar ou desenrolar, retire a ficha de alimentação da tomada.

Não os ligar em conjunto.

Não cobrir durante a utilização.



Lista dos componentes críticos:

Objeto/Número de referência	Dados técnicos	Norma	Conformidade com 1)
Tomada - múltipla	16A, 250V, não retrátil, com 4 fichas da norma DIN49440-1	DIN VDE 0620-1 DIN VDE 0620-2-1	Referente ao relatório 140501086SH A-002
Tomada sem enrolamento	16A, 250V~, 2P+E, DIN 49441-R2, com entrada de cabo lateral	DIN VDE 0620-1	VDE 40008190
Cabo	3G1, 0-1,5mm ²	EN 50525-2-11	VDE 129237
Sensor de temperatura	16 (6A), 250Vac, microdesligamento, - 25T55, 56±5, 1000 ciclos, monopolar, tipo 2.	EN 60730-1 EN 60730-2-9	S 1307898
Parte central e tomada	Material PP retardador de chama, todas as cores, espessura mínima de 1,6 mm, UL Listed E152381	EN 61242 DIN VDE 0620-1 DIN VDE 0620-2-1	Testes com um eletrodoméstico
Caixa de bobinas	Material ABS/PC retardador de chama, todas as cores, espessura mínima de 1,0 mm, UL Listed E152381	EN 61242 DIN VDE 0620-1 DIN VDE 0620-2-1	Ensaio com um eletrodoméstico
Enrolador	PA66, material retardador de chama, todas as cores, espessura mínima de 1,0 mm, UL Listed E215781	EN 61242 DIN VDE 0620-1 DIN VDE 0620-2-1 DIN VDE 0620-2-1	Testes com um eletrodoméstico