



FICHA TÉCNICA

Referencia: 51001264; 51001265; 51001266; 51001267; 51001268; 51001269; 51001270

Abrazadera Multiusos | Color Blanco | Medidas desde 12 hasta 50 mm | Guía y cierre | Polipropileno



cofan

Ref	Ø	Kg	
5100 1263	12 mm	40	100
5100 1264	15 mm - 16 mm	40	100
5100 1265	18 mm - 20 mm	40	50
5100 1266	22 mm - 25 mm	40	50
5100 1267	26 mm - 28 mm	40	50
5100 1268	32 mm - 35 mm	40	25
5100 1269	40 mm - 42 mm	40	25
5100 1270	48 mm - 50 mm	40	25

ES Fijación por presión. Con pre-rosca M6 y cierre rápido. Para sujetar tuberías ligeras de acero, cobre, plástico y cable. Para tuberías desde Ø15 mm hasta Ø28 mm.

FR Fixation par pression. Avec pre-filetage M6 et fermeture rapide. Pour tenir des tuyaux légers en acier, cuivre, plastique et câbles. Pour tubes de Ø15 mm jusqu'à Ø28 mm.

EN Pressure mount system. With pre-thread M6 & quick closure. It is intended for holding steel, copper, plastic steam tubes and cables. It is suitable for tubes from Ø15 mm to Ø28 mm.

IT Montaggio a pressione. Con filettati pre-foro M6 e chiusura rapida. È adatto per contenere tubi leggeri in acciaio, rame, plastica e cavi. È idoneo per tubi da Ø15 mm al Ø28 mm.

PT Fixação por pressão. Com pré-rosca M6 e fecho rápido. Para prender tubagens leves de aço, cobre, plástico e cabo. Para tubagens desde Ø15mm até Ø28mm.

Abrazadera multiusos guía y cierre.

Color Blanco.

Fijación por presión.

Para sujetar tuberías ligeras de acero, cobre, plástico y cable.

Temperaturas de trabajo entre -10 °C y 80 °C.

Libre de halógenos.

Polipropileno.