



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 51001264; 51001265; 51001266; 51001267; 51001268; 51001269; 51001270

Pince polyvalente : Couleur blanche : Tailles de 12 à 50 mm : Guide et serrure : Polypropylène



cofan

Ref	Ø	Kg	
5100 1263	12 mm	40	100
5100 1264	15 mm - 16 mm	40	100
5100 1265	18 mm - 20 mm	40	50
5100 1266	22 mm - 25 mm	40	50
5100 1267	26 mm - 28 mm	40	50
5100 1268	32 mm - 35 mm	40	25
5100 1269	40 mm - 42 mm	40	25
5100 1270	48 mm - 50 mm	40	25

ES Fijación por presión. Con pre-rosca M6 y cierre rápido. Para sujetar tuberías ligeras de acero, cobre, plástico y cable. Para tuberías desde Ø15 mm hasta Ø28 mm.

FR Fixation par pression. Avec pre-filetage M6 et fermeture rapide. Pour tenir des tuyaux légers en acier, cuivre, plastique et câbles. Pour tubes de Ø15 mm jusqu'à Ø28 mm.

EN Pressure mount system. With pre-thread M6 & quick closure. It is intended for holding steel, copper, plastic steam tubes and cables. It is suitable for tubes from Ø15 mm to Ø28 mm.

IT Montaggio a pressione. Con filettati pre-foro M6 e chiusura rapida. È adatto per contenere tubi leggeri in acciaio, rame, plastica e cavi. È idoneo per tubi da Ø15 mm al Ø28 mm.

PT Fixação por pressão. Com pré-rosca M6 e fecho rápido. Para prender tubagens leves de aço, cobre, plástico e cabo. Para tubagens desde Ø15mm até Ø28mm.

Guide de serrage et verrou multifonctionnel.

Couleur blanche.

Fixation par pression.

Pour le serrage de tubes en acier léger, en cuivre, en plastique et de câbles.

Températures d'utilisation de -10 °C à 80 °C.

Sans halogène.

Polypropylène.