



DADOS TÉCNICOS

Referências: 51001109

Extensão de cabo com 4 tomadas | Comprimento do cabo 25 metros | Secção transversal do cabo 3 x 1,5 mm



cofan

cofan

Ref



5100 1109

25 m

1

Extensão eléctrica com quatro tomadas ou fichas e um comprimento de 25 metros.

Extensão de tambor com interruptor de segurança contra sobrecarga, segurança para crianças.

Extensão, enrolador de cabo de 25 metros de comprimento com 3 x 1,5 mm de secção transversal.



DADOS TÉCNICOS

Produto: Bobina de extensão de cabo
Tipo: 5100 1109

Report No: SH10071527-001:2010-09-08
SH10071527-001+A1:2012-12-04
SH10071527-002:2010-09-08
SH10071527-002+A1:2012-12-04

Norma: EN 61242:1997+A1:08
DIN VDE 0620-1:2010 + EK1 510-11:2011

Válido até: 2022-12-04
Emitido: 2017-12-05

Potência - Cabo sem enrolamento /	Informações sobre o cabo	Ø da bobina (mm)	Ø exterior da bobina	Observações
1000W / 2300W	H05VVV-F 3G1,0mm 2 Comprimento máx. 25m	125	230	Parte interior e central em plástico, armação e enrolador em metal
1000W / 3200W	H05VVV-F 3G1,5mm 2 Comprimento máx. 25m			

Informações gerais: 230V~, IP20, Classe I



DADOS TÉCNICOS

ATENÇÃO



Apenas para utilização em interiores

Quando o aparelho está desligado

- Retirar a ficha de alimentação da rede eléctrica

- Premir o botão vermelho



Antes de enrolar ou desenrolar, retire a ficha de alimentação da tomada.

Não os ligar em conjunto.

Não cobrir durante a utilização.

Estes produtos estão em conformidade com a norma CE.

Lista de componentes críticos

Item / Ref. n.º D	Dados técnicos	Norma	Conformidade com 1)
Tomada não retrátil 1	16A, 250V~, 2P+E, DIN 49441-R2, com entrada de cabo na lateral	DIN VDE 0620-1	VDE 40008190
Cabo de ligação	3G1, 0-1,5mm 2	DIN VDE 0281-5 HD 21,5	VDE 129237
Sensor de temperatura	16 (6A), 250Vac, microdesligamento, - 25T55, 56±5, 1000 ciclos, monopolar, tipo 2.	EN 60730-1 EN 60730-2-9	S 1115223
Parte central e base	Material PP retardador de chama, todas as cores, espessura mínima de 1,6 mm, UL Listed E152381	EN 61242 DIN VDE 0620-1	Testes com um eletrodoméstico
Caixa do enrolador	Material ABS/PC retardador de chama, todas as cores, espessura mínima de 1,0 mm, UL Listed E152381	EN 61242 DIN VDE 0620-1	Testes com um eletrodoméstico
Enrolador	PA66, material retardador de chama, todas as cores, espessura mínima de 1,0 mm, UL Listed E215781	EN 61242 DIN VDE 0620-1	Testes com um eletrodoméstico